

Блоки кассетного типа серии Montaro

Модель в сборе			KC- Montaro-12	KC- Montaro-18	KC- Montaro-24	KC- Montaro-36	KC- Montaro-48	KC- Montaro-60	
Внутренний блок			KC- Montaro-12/I	KC- Montaro-18/I	KC- Montaro-24/I	KC- Montaro-36/I	KC- Montaro-48/I	KC- Montaro-60/I	
Наружный блок			KC-12/O	KC-18/O	KC-24/O	KC-36/O	KC-48/O	KC-60/O	
Панель фронтальная			KC-Montaro- 12/P	KC-Montaro- 18/P	KC-Montaro- 24/P	KC-Montaro- 36/P	KC-Montaro- 48/P	KC-Montaro- 60/P	
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	3,70	5,5	7,7	11,2	14,6	18,8	
	Нагрев		3,96	5,8	7,92	12,2	15,5	20,3	
Электро- питание	Внутр. блок	Ф/В/Гц	~ 1/220/ 50						
	Внешний блок		~ 1/220/ 50			~ 3/380/ 50			
Потребл. мощность	Охлаждение	кВт	1,21	1,82	2,46	3,90	5,21	6,72	
	Нагрев		1,29	1,96	2,55	4,18	5,38	6,82	
Кoeffициент энергоэффективности (EER)			3,01	3,02	3,01	2,82	2,8	2,8	
Хладагент			фреон R410A						
Характери- стика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	
	Диаметр (газ)		1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	
	Длина (max)	м	25	25	30	30	50	50	
	Перепад по высоте (max)		10	10	15	15	30	30	
Расход воздуха	Внутр. блок	м³/ч	700	750	1200	1600	1800	2500	
Уровень шума	Внутр. блок	дБа	42	42	45	52	52	56	
	Внешний блок	дБа	53	56	58	59	62	63	
Габаритные размеры, (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	570x570x255	570x570x255	840x840x230	840x840x300	840x840x300	944x944x290	
	Внешний блок		700x540x255	800x670x300	845x680x310	880x790x360	970x928x345	973x1239x350	
	Панель внутр. блока		650x650x30	650x650x30	953x953x40	953x953x40	953x953x40	1018x1018x40	
Вес	Внутр. блок	кг	18	19	27	32	32	37	
	Внешний блок		27	48	53	81	93	106	
	Панель внутр. блока		2	2	6	6	6	6	
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая)			м²	25-35	35-50	50-70	70-100	100-140	140-170