

Блоки напольно-потолочного типа серии Nikko II

Модель в сборе			КС-Nikko II -18	КС-Nikko II -24	КС-Nikko II -36	КС-Nikko II -48	КС-Nikko II -60	
Внутренний блок			КС-Nikko II -18/I	КС-Nikko II -24/I	КС-Nikko II -36/I	КС-Nikko II -48/I	КС-Nikko II -60/I	
Наружный блок			КС II-18/O	КС II-24/O	КС II-36/O	КС II-48/O	КС II-60/O	
Производительность	Охлаждение	кВт	5,5	7,5	10,8	14,4	17,5	
	Нагрев		6	8,2	12,5	16,4	19,35	
Электропитание	Внутр. блок	Ф/В/Гц	~ 1/220/50					
	Внешний блок		~ 1/220/50		~ 3/380/50			
Потребл. мощность	Охлаждение	кВт	1,712	2,23	3,453	4,483	5,594	
	Нагрев		1,693	2,254	3,451	4,432	5,147	
Коэффициент энергоэффективности (EER)			3.21/3.54	3.36/3.64	3.13/3.62	3.21/3.7	3.13/3.76	
Хладагент			R410A					
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	
	Диаметр (газ)		1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"	
	Длина (max)	м	25	30	30	50	50	
	Перепад по высоте (max)		15	15	20	30	30	
Расход воздуха	Внутренний блок	м³/ч	960	1200	1700	2177	2455	
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	38/41/43	40/43/45	40/43/45	46/49/52	46/49/52	
	Внешний блок	дБ(А)	49/52	51/54	55/58	57/60	57/60	
Габаритные размеры, (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1055×675×235	1055×675×235	1275×675×235	1635×675×235	1635×675×235	
	Внешний блок		780×290×605	900×310×650	900×805×360	1250×940×340	1250×940×340	
Вес	Внутренний блок	кг	23,9	24,7	29,1	38,1	40,9	
	Внешний блок		38	51	78	98	103	
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая)			м²	35-50	50-70	70-100	100-140	140-170