

Технические характеристики

Блоки напольно-потолочного типа серии Nikko III

Модель в сборе			KC-Nikko III -18	KC-Nikko III -24	KC-Nikko III -36	KC-Nikko III -48	KC-Nikko III -60
Внутренний блок			KC-Nikko III -18/I	KC-Nikko III -24/I	KC-Nikko III -36/I	KC-Nikko III -48/I	KC-Nikko III -60/I
Наружный блок			KC III-18/O	KC III-24/O	KC III-36/O	KC III-48/O	KC III-60/O
Производительность	Охлаждение	кВт	5,00	7,70	10,20	14,00	16,00
	Нагрев		5,50	7,90	12,00	16,00	18,00
Электропитание	Внутренний блок	Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50	-	-	-	-
	Наружный блок		-	~1 / 220 / 50	~3 / 380 / 50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,55	2,40	3,63	4,65	5,69
	Нагрев		1,52	2,19	3,51	4,53	5,81
EER/COP			3,23/3,62	3,21/3,61	2,81/3,42	3,01/3,53	2,81/3,10
Хладагент			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)		1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	20	30	30	50	50
	Перепад (max)		15	15	20	30	30
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	800	1 100	1 800	2 000	2 000
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(A)	35/38/41	45/48/52	50/52/53	50/52/53	50/52/53
	Наружный блок		52	56	57	55	58
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	990×680×230	990×680×230	1 285×680×230	1 580×680×230	1 580×680×230
	Наружный блок		800×550×260	900×640×300	950×840×340	950×1 050×340	950×1 386×340
Вес	Внутренний блок	кг	27	28	37	46	46
	Наружный блок		37	54	83	96	106